

Smappee 4G Connect



- Gateway mellem overvågningssystem og cloud via 4G eller Wi-Fi.
- Fremtidssikret takket være trådløse opdateringer.
- Omkostningseffektivt alternativ til Smappee Genius.
- Garanterer sikret datalagring fra komponenter.
- 1 dags datalagring i tilfælde af netværksudfald.
- Wi-Fi + 4G nødløsning

4G Connect er, ligesom Genius, gateway mellem Power Box og cloud (Smappee eller anden), der garanterer sikker datalagring fra forskellige komponenter. Data overføres via 4G eller Wi-Fi. I tilfælde af netværksudfald vil data lagres i en dag. I modsætning til Genius tilbyder Connect ikke smart-kontrol. 4G Connect er en omkostningseffektiv måde at føje intelligens til Smappee Infinity opsætningen.

VARENUMMER: I1-GW-4

Mål:

55 × 55 × 26.6 mm
(2.17 × 2.17 × 1.05 tommer)

Vægt:

50 g (1.76 oz)

Driftstemperatur:

-10 °C til 60 °C (14 °F til 140 °F)

Lagertemperatur:

-20 °C til 90 °C (-4 °F til 194 °F)

Relativ luftfugtighed:

0 % - 95 %, ikke-kondenserende

Driftshøjde:

0 - 2,000 m (0 - 6,562 fod)

EMC:

IEC 61326-1, FCC 47 del 15

Sikkerhed:

IEC 60950-1

Spektrum:

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
- ETSI EN 301 908-2 V11.1.2
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
- ETSI EN 303 413 V1.1.1

Produktcertificeringer:

CE, FCC, RCM

IP-vurdering (IEC 60529):

IP X0

Forbindelse:

- Indlejret eSIM med Smappee-abonnement
- LTE CAT M1 verdensomspændende båndunderstøttelse (700 (Bd12, Bd13, Bd28, Bd85), 800 (Bd18, Bd19, Bd20, Bd26, Bd27), 850 (Bd5), 900 (Bd8), AWS-3 (Bd66), AWS-1 (Bd4), 1800 (Bd3), 1900 (Bd2, Bd25), 2100 (Bd1))
- Wi-Fi 2.4 GHz
- 2 × Smappee Bus B
- SMA-hunстик

Medfølgende tilbehør:

- Mobil-/LTE ultrabredbåndsantenne med hængslet stik
- Vægmonteringsplade
- Smappee Bus-kabel 150 cm (59 tommer)