

Smappee EV Wall.



- Integreret lokal autonom overbelastningsbeskyttelse og sol-optimering.
- Indsigt i og kontrol over opladningsproces og omkostninger.
- Energidata i Realtid og historisk - grid, sol, always-on.
- Styr opladningssessioner med RFID og smart tidsplaner.
- Nemt at udvide med Smappee Infinity for mere energistyring i hjemmet.

Smappee EV Wall er en vægmonteret smart selvstændig ladestation til elbiler med ét stik. Takket være den integrerede Smappee Infinity-teknologi sikrer enheden autonom overbelastningsbeskyttelse og optimeret selvforbrug. Modtag detaljeret indsigt i dit energiforbrug og din produktion, opladningsprocessen og omkostningerne via App og Dashboard. EV Wall er nemt at installere med simpel kabelkonfiguration og installationsguide. Den integrerede LED-belysning angiver ladestatus. Leveres med fast kabel eller stik. Opladningssessioner kan startes og standses via QR-kode, RFID og smart planlægningsfunktionalitet.

Dimensioner:

- 300 × 300 × 110 mm (station)
- Stik eller opladningskabel 8 m med kabelholder

Vægt:

- EV Wall station: 5,3 kg
- EV Wall inkl. 1 fast kabel (8 m): 9,8kg
- EV Wall inkl. 1 stik: 6,2 kg

Driftstemperatur:

-25 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur:

-25 °C til 60 °C

Relativ luftfugtighed:

0 % - 95 %, ikke kondenserende

Driftshøjde:

0 - 2,000 m

Standarder:

IEC 61851-1

Produktcertificeringer:

CE

Tilslutning:

- Wi-Fi 2.4 GHz
- Ethernet 100BASE-T
- Kommunikationsprotokol: OCPP 1.6J

Monteringsmetode:

Væg

Kabinet:

- Materiale: stål (Ramme), aluminium (frontplade)
- Klasse: IP54/IK10
- Standardfarver: RAL9016 (stjernevid) + RAL7021 (sortgrå)

Integreret fejlstrømsafbryder:

Nominel fejlstrømsregistrering: 6 mA DC RCM / 30 mA RCD Type A

Opladning:

- Maksimal opladningskapacitet: Enkelt- eller 3-fase, 7,4 til 22kW
- Udgangseffekt: Enkelt- eller 3-fase, 230 V - 400 V, 32 A
- Opladningstilstand: Tilstand 3 (IEC 61851)
- Opladningsaktivering: QR-kode/Plug and charge / RFID
- Informationsstatus: RGB LED
- kWhmeter kompatibel med IEC 62053-21

Stik:

- 1 × fast kabel med type 2 stik (højre)
- 1 × type 2 stik (højre)