

# Smappee Output-modul



- Føj yderligere kontrol til Smappee Infinity økosystemet.
- 2 relæudgange (NO/NC/fælles).
- Serieforbind op til 10 output-moduler.
- Output-modulerne kan nemt tilføjes takket være en hurtig RJ10-forbindelse.

Smappee Output-modulet er, udover Smappee Switch og Smappee Scenes, en omkostningseffektiv måde at føje smart-kontrol til Smappee Infinity økosystemet. Modulet har 2 separate strømrelæudgange (dobbeltslag: NO/NC/fælles). Dette muliggør fjernstyring af enheder, der enten er direkte strømforsynet (maks. 5 A kontaktevne) eller styring af en afbryder (enkel- eller 3-fase) til at styre kraftigt udstyr, som f.eks. en motor, EV-ladestation, varmtvandskedel. Det kan også bruges som kontrolsignal til smartenheder, som f.eks. Smart Grid Ready-varmepumper. Du kan føje op til 10 output-moduler til Smappee Infinity opsætningen takket være dets RJ10-forbindelse. Modulerne kommunikerer med Smappee Genius.

VARENUMMER: I1-OUT-1

## Mål:

55 × 55 × 26.6 mm  
(2.17 × 2.17 × 1.05 tommer)

## Vægt:

61 g (2.15 oz)

## Driftstemperatur:

-10 °C til 60 °C (14 °F til 140 °F)

## Strømforsyningsinputinterval:

5 - 12 V DC

## Lagertemperatur:

-20 °C til 90 °C (-4 °F til 194 °F)

## Relativ luftfugtighed:

0 % - 95 %, ikke-kondenserende

## Driftshøjde:

0 - 2,000 m (0 - 6,562 fod)

## Forbindelse:

2 × Smappee Bus B

## Udgangsstik:

- Aftagelig terminalblok med indstiksfjederforbindelse, 6 positioner
- Solidt kabel med et diameterinterval på 0,5 til 1,5 mm<sup>2</sup> (20 AWG - 15 AWG). Trådet kabel anbefales ikke.

## Udgangsspecifikationer:

- 2 udgange
- Udgang med isolerede relæer.
- 3 kontakter per udgang (NO/NC/C)
- 5 A maks. 250 V vekselstrøm maks.

## Medfølgende tilbehør:

- DIN-monteringsplade
- Smappee Bus-kabel 150 cm (59 tommer)