

# Pinces de courant Smappee

Smappee propose une vaste gamme de Split Core CT et de bobines de Rogovski compatibles avec le CT Hub. Smappee propose également un Solid Core 3-Phase CT.



## 1 Split Core CT

Konform mit UL Std. 61010-1, 61010-2-032

Type	Référence article	L x l x H (mm)	L x l x H (pouces)	Diamètre maximal du câble	Longueur du câble
50 A	AC-CT-50A	25.5 x 40.5 x 26	1 x 0.41 x 1.02	10 mm / 0.39 inches	180 cm / 70.87 inches
100 A	AC-CT-100A	32 x 44.5 x 31	1.26 x 1.75 x 1.22	16 mm / 0.63 inches	180 cm / 70.87 inches
200 A	AC-CT-200A	50.5 x 66.5 x 41	1.99 x 2.62 x 1.61	24 mm / 0.94 inches	180 cm / 70.87 inches
400 A	AC-CT-400A	57.8 x 85 x 42.5	2.28 x 3.35 x 1.67	36 mm / 1.42 inches	180 cm / 70.87 inches
50 A	AC-CT-S-50A	25.5 x 40.5 x 26	1 x 0.41 x 1.02	10 mm / 0.39 inches	30 cm / 11.81 inches
100 A	AC-CT-S-100A	32 x 44.5 x 31	1.26 x 1.75 x 1.22	16 mm / 0.63 inches	30 cm / 11.81 inches

## 2 Bobines de Rogovski

Type	Référence article	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Longueur du câble
0 - 400 A	AC-RSCT-4CM	50 mm / 1.97 inches	40 mm / 1.57 inches	180 cm / 70.87 inches
0 - 1,600 A	AC-RSCT-12CM	140 mm / 5.51 inches	120 mm / 4.72 inches	180 cm / 70.87 inches
0 - 4,000 A	AC-RSCT-19CM	210 mm / 8.27 inches	190 mm / 7.48 inches	180 cm / 70.87 inches
0 - 10,000 A	AC-RSCT-30CM	320 mm / 12.60 inches	300 mm / 11.81 inches	180 cm / 70.87 inches

## 3 Solid Core 3-Phase CT

- Généralement utilisé pour les mesures triphasées.
- Classe de précision 0,2 %
- Petit, compact.
- Alternative rentable au CT Hub avec des CT.

### Courant d'entrée :

3 x 50 A

### Diamètre extérieur du câble :

Maximum 6,7 mm / 0,26 pouces

### Dimensions :

59 x 35 x 23 mm  
(2,32 x 1,38 x 0,91 pouces)

### Poids :

45 g

### Température de fonctionnement :

De -10 °C à 70 °C

### ARTICLE NUMBER: I1-IAC-2

- Possibilité de connecter en guirlande jusqu'à 9 Solid Core 3-Phase CT ou de les combiner avec des Smappee CT Hub pour mesurer jusqu'à 28 entrées jusqu'à une distance de 100 mètres.

### Température de stockage :

De -20 °C à 90 °C

### Humidité relative :

0 % - 95 %, sans condensation

### CEM :

IEC 61326-1, FCC 47 partie 15

### Connectivité :

2 Smappee Bus A

### Accessoires inclus :

Câble Smappee Bus 40 cm  
(15,75 pouces)