

Technische Spezifikationen

EV One



Konstruktive Merkmale	Abmessungen (h × b × d)	1.100 mm × 120 mm × 120 mm
	Gewicht	12,3 kg
	Material	Aluminium (Frontplatte), Magnelis (structure)
	Farben	● RAL 7021
	Montagemethode	Boden
	Informationsstatus	2,77" LCD-Display
AC-Ausgang	Anschluss	1 × IEC 62196-2 Typ 2 Ladesteckdose mit Shutter
	Lademodus	Mode 3 (IEC 61851)
	Maximale Stromversorgung	Einphasennetz Anschluss: 7,4 kW Dreiphasennetz Anschluss: 22 kW
AC-Eingang	Stromversorgung	230 V/400 V, 32 A
	Nennfrequenz (f _N)	50 Hz
	Erforderlicher externer Schutz	1 × 2P (einphasig), 1 × 3P (dreiphasig) oder 1 × 4P (dreiphasig mit Neutralleiter) Leitungsschutzschalter bis max. 40 A, Typ B oder C
	Maximale Kabelabmessungen	Ø 13 bis 21 mm
	Maximale Drahtabmessungen	Flexible Leiter: 6 mm ² Massive Leiter: 10 mm ²
Konnektivität	Ethernet	Ethernet 100BASE-T
	4G	4G LTE-M über eSIM (2 Jahre inklusive)
Betriebsbedingungen	Betriebstemperatur	-25 °C bis 50 °C
	Lagerungstemperatur	-25 °C bis 60 °C
	Relative Luftfeuchtigkeit	0 % - 95 %, nicht kondensierend
	Betriebs-Höhenlage	0 - 2.000 m
	Aufstellung	Innen- und Außenbereich
	Schutzart	IP54
	Stoßfestigkeit	IK10

Integrierte Komponenten	Integrierter Fehlerstromschutz	6 mA DC RCM und 30 mA AC RCD Typ A 6 kA
	MID-Messung	zertifizierte Klasse B
Aktivierungsmethode	Nicht authentifiziert, RFID durchziehen, QR-Code scannen, Pay Station, Plug & Charge-fähig	
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6 JSON, bereit zur Aktualisierung auf OCPP 2.0.1	
Produktzertifizierung	CE	
Normen	Digitale Kommunikation	ISO 15118-2 und ISO 15118-20 (V2G-fähig, Plug & Charge-fähig)
	EMC	EN IEC 61851-21-2, EN ETSI 301 489-1, EN ETSI 301 489-52
	Sicherheit	EN IEC 61851-1, EN IEC 62311
	Frequenzspektrum	EN ETSI 300 220, EN ETSI 301 908-13